

PONUĐA ZA LOT 5 – OSTALA OPREMA

NAPOMENA: ZA PROVJERU ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH ZAHTJEVA PONUĐAČI SU OBAVEZNI U SKLOPU PONUDE DOSTAVITI TEHNIČKE KAREKTERISTIKE ZA ROBU ZA KOJU NUDE EKVIVALENT

I	II	III	IV	V	VI
RB	Opis roba	Jedinica mjere	Količina	Cijena bez PDV po komadu	Ukupna cijena bez PDV-a (IV x V)
1	Digitalni uklopni sat tip kao LEGRAND 2M-16A 2CO sa dnevnim/sedmičnim/godišnjim programom ili ekvivalent	kom	8		
2	Kontakter TKN 65 00, proizvod Rade Končar ili ekvivalent	kom	10		
3	Kontakter TKN 115+ 2BP3, proizvod Rade Končar ili ekvivalent	kom	10		
4	Rastavna osiguračka sklopka tip kao ISFT 160 A "Schneider electric" ili ekvivalent	kom	10		
5	Patron NV00C 35A, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	100		
6	Patron NV00C 50A, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	100		
7	Patron NV00C 63A, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	100		
8	Patron NV00C 80A, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	100		
9	Osigurač automatski ETIMAT B16A 1p, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	30		
10	Osigurač automatski ETIMAT B25A 1p, proizvod ETI ili ekvivalent	kom	30		
11	Razvodni ormar javne rasvjete, dimenzija 848x590x250mm(vxšxd), izrađen od staklenih vlakana ojačanog poliestera, boja RAL 7032, temperatura okoline od -50° C do +125° C, dielektrična čvrstoća min. 130 kV/cm., stepena mehaničke zaštite IP 54, za vanjsku montažu, opremljen sa uškama/nosači (koji podržavaju mehaničku zaštitu IP54) za montažu na konstrukciju TS, pristupnim vratima sa polikarbonatnim prozorom otvor dim. 150x100 mm u stepenu zastite IP 65 smješten u gornjem lijevom uglu vrata za očitavanje brojila, tipskom	kom	2		

